СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ

SIBIRIA ANTIFREEZE G11 GREEN -40 °C

от -40 °C | до +130 °C

ОПИСАНИЕ

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая **«Sibiria Antifreeze Green G11 -40 °C»** изготавливается с применением гибридной технологии (HOAT). Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. Содержит флуоресцентный краситель для определения мест утечки.

*По результатам испытаний в закрытой системе охлаждения при давлении 1,52 bar.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сохраняет все свои свойства в течение всего интервала замены
- Предотвращает образование отложений и накипи
- Сохраняет химическую стабильность при эксплуатации и хранении
- Поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендованы для применения в грузовых и легковых автомобилях отечественного и импортного производства, согласно требуемого уровня эксплуатационных свойств и руководства по эксплуатации автомобиля

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- Соответствует стандартам ГОСТ 28084-89

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см3	ГОСТ 18995.1	**1,072**
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084	**-40**
Щелочность, см3	ГОСТ 28084	**13,57**
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5	**8,3**
Цвет	Зеленый	**Зеленый**

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2026

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанная охлаждающая жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных охлаждающих жидкостей. Не сливайте отработанный антифриз в канализацию, почву или водоемы.