SIBIRIA

СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ

SIBIRIA ANTIFREEZE G12+ RED -40 °C

от -40 °C | до +130 °C*

ОПИСАНИЕ

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость «SIBIRIA ANTIFREEZE G12+ RED -40 °C» - изготовлен по новейшей технологии органических кислот (Organic Acid Technology) из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.
Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых. Антифриз обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений.
Содержит флуоресцентный краситель для определения мест утечки.
Антифриз Sibiria -40 G12+ Red работает в широком диапазоне температур от -40 °C до +130 °C, что делает его идеальным выбором для любых условий эксплуатации.

*По результатам испытаний в закрытой системе охлаждения при давлении 1,52 bar.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная антикоррозийная защита деталей из легких сплавов и алюминия
- Предотвращает образование отложений и накипи
- Сохраняет химическую стабильность при эксплуатации и хранении
- Поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя
- Не замерзает и не воспламеняется

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендован для применения в грузовых и легковых автомобилях отечественного и импортного производства, согласно требуемого уровня эксплуатационных свойств и руководства по эксплуатации автомобиля.

Рекомендовано для: Chevrolet; Audi <2008; Citroen; Fiat >2005; Ford > 1998; Renault; Jaguar > 1999; Lada > 2011; Land Rover > 2005; Mini >2007 ; Opel > 2001; Peugeot; Porsche < 2009; Seat 1997 – 2008; Skoda 1997 - 2008 ; Volkswagen 1997-2008

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует требованиям международных стандартов: ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, China GB 29743 LEC-II

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см3	1,065-1,085	**1,072**
Температура начала кристаллизации, °C	не выше -40	**-40**
Температура кипения, °C	Определение обязательно	**110,9**
Щелочность, см3	Не менее 3,5	**5,71**
Водородный показатель (pH)	7,5-9,0	**8,3**
Цвет		**Красный**

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2026

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанная охлаждающая жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных охлаждающих жидкостей. Не сливайте отработанный антифриз в канализацию, почву или водоемы.