СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ

SIBIRIA ANTIFREEZE G12+ RED -50 °C

от -50 °C | **до +133 °C***

ОПИСАНИЕ

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость «SIBIRIA ANTIFREEZE G12+ RED -50 °C» - предназначена для охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. АНТИФРИЗ SIBIRIA -50 °C G12+ является карбоксилатным антифризом, изготавливаемым по Технологии Органических Кислот (OAT), и относится к классу «интеллектуальных антифризов» с увеличенным сроком эксплуатации. Неагрессивен к резиновым и полимерным деталям системы охлаждения.

*По результатам испытаний в закрытой системе охлаждения при давлении 1,52 bar.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Уникальная формула до -50 °C
- Стабильная работа двигателя при широчайшем диапазоне температур от -50 °C до +133 °C
- Увеличенный срок службы до 250000 км или 5 лет
- Не агрессивен к полимерным, металлическим деталям и другим материалам системы

ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Sibiria –50 G12+ предназначена для охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует требованиям международных стандартов: ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см3	1,065-1,085	**1,080**
Температура начала кристаллизации, °C	не выше -50	**-50**
Температура кипения, °C	Не нормируется	**111,8**
Щелочность, см3	Не нормируется	**5,2**
Водородный показатель (pH)	7,5-9,0	**8,3**
Цвет		**Красный**

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2026

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанная охлаждающая жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных охлаждающих жидкостей. Не сливайте отработанный антифриз в канализацию, почву или водоемы.