SIBIRIA

СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ

SIBIRIA ANTIFREEZE CHINA OAT RED -40 °C

от -40 °C | до +130 °C*

ОПИСАНИЕ

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость «SIBIRIA ANTIFREEZE CHINA OAT RED -40» - готовая к применению охлаждающая низкозамерзающая жидкость. Формула на основе высококачественного моноэтиленгликоля и ингибиторов коррозии с использованием инновационной технологии органических кислот (OAT) обеспечивает максимальную совместимость с двигателями китайских автомобилей. Продукт полностью соответствует и превосходит требованиям стандарта Chinese National Standard GB 29743 LEC-II. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

*По результатам испытаний в закрытой системе охлаждения при давлении 1,52 bar.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная надёжность работы двигателя в высоконагруженных режимах за счёт высоких теплоотводящих свойств
- Карбоксилатная технология антикоррозионных присадок обеспечивает продленный срок эксплуатации антифриза
- Полностью совместим с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, используемыми китайскими OEM-производителями
- Специально разработан для высокооборотистых и термонагруженных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для всех типов двигателей: бензиновых и дизельных двигателях, легковом и коммерческом транспорте. В первую очередь рекомендуется использовать в современных системах охлаждения двигателей китайских автомобилей, там, где требуется Chinese National Standard GB 29743, стандарт LEC-II. Применять согласно руководству по эксплуатации автомобиля.

Рекомендовано для: HAVAL, Geely, Changan, GAC, GWN(Great Wall), FAW, BAIC, Beijing, BYD, OMODA, Foton, Snineray, TANK, Chery, Exeed, JAC, Москвич, Lifan, Dongfeng

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует стандартам:

China GB 29743 LEC-II, ASTM D3306, BS 6580:2010, ASTM D4985, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, SAE J1034, JASO M325, KSM 2142K, ГОСТ 33591-2015

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см3	1,065-1,085	**1,072**
Температура начала кристаллизации, °C	не выше -40	**-40**
Температура кипения, °C	Определение обязательно	**108,5**
Щелочность, см3	Не менее 3,5	**5,36**
Водородный показатель (pH)	7,5-9,0	**8,1**
Цвет		**Красный**

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2026

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанная охлаждающая жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных охлаждающих жидкостей. Не сливайте отработанный антифриз в канализацию, почву или водоемы.