SIBIRIA

СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ

SIBIRIA -40 °C G12+ YELLOW

от -40 °C | **до +130 °C***

ОПИСАНИЕ

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость «Antifreeze Sibiria -40 G12+» изготавливается по новейшей технологии органических кислот (OAT) из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок. Антифриз не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания
- Эффективная защита от образования накипи и отложений
- Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при экстремально низких температурах
- Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых, согласно требуемого уровня эксплуатационных свойств и руководства по эксплуатации автомобиля.

Рекомендовано для Renault, Nissan, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует требованиям международных стандартов:
ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, Renault Type D

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см3	1,065-1,085	**1,067**
Температура начала кристаллизации, °C	не выше -40	**-40**
Температура кипения, °C	Определение обязательно	**109,6**
Щелочность, см3	Не менее 3,5	**5,0**
Водородный показатель (pH)	7,5-9,0	**8,1**
Цвет		**Желтый**

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2026

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанная охлаждающая жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных охлаждающих жидкостей. Не сливайте отработанный антифриз в канализацию, почву или водоемы.