СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Turtle Race Super DOT-4

ОПИСАНИЕ

Тормозная жидкость Turtle Race SUPER DOT-4 предназначена для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений автомобилей, где рекомендованы тормозные жидкости класса DOT 3 и DOT 4. Совместима с любыми отечественными и импортными тормозными жидкостями класса FMVSS116-DOT 3, DOT 4, а благодаря высокой вязкости хорошо работает в системах с высокой степенью износа, позволяя не бояться утечек. Соответствие всем требованиям заявленных международных стандартов SAE j1703, FMVSS 116, ISO 4925.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продлевает срок службы манжет и тормозных шлангов
- Стабильная работа в любых климатических условиях
- Защита всей тормозной системы от коррозии

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тормозная жидкость применяется в гидравлических тормозных системах и системах сцепления автомобилей, а также мотоциклов, сельскохозяйственной и строительной техники.
- Подходит для большинства автомобилей, соответствующих спецификациям DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует требованиям международных стандартов: FMVSS DOT4, ISO 4925, SAE J1703, SAE J1704

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Кинематическая вязкость при -40 °С, мм2/с	Не более 1800	**968,0**
Температура кипения сухой жидкости, °С	Не менее 235	**241**
Температура кипения увлажненной жидкости °С	Не менее 155	**155**
Показатель активности ионов водорода (pH), в пределах	7-10	**9,27**

Фасовки /Артикулы
455г - арт. 990250
910г – арт. 990249

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 08.2026

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанная охлаждающая жидкость и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных охлаждающих жидкостей. Не сливайте отработанный антифриз в канализацию, почву или водоемы.