СОЗДАН
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

SIBIRIA Тосол синий -40 °C

от -40 °C | до +110 °C

ОПИСАНИЕ

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая «Sibiria Тосол синий -40 °C» предназначена для охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости в теплообменных агрегатах, работающих при низких и умеренных температурах. Надежно защищает металлические детали системы охлаждения от коррозии.
Применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля и теплообменных агрегатов. В охлаждающей системе используется при температурах от -40°C до +110°C. *
* По результатам испытаний в закрытой системе охлаждения при давлении 1,52 bar.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная антикоррозийная защита деталей из черных металлов
- Предотвращает образование отложений и накипи
- Сохраняет химическую стабильность при эксплуатации и хранении
- Поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для применения в грузовых и легковых автомобилях отечественного и импортного производства, согласно требуемого уровня эксплуатационных свойств и руководства по эксплуатации автомобиля

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- Соответствует стандартам ASTM D3306, ГОСТ 28084

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20 °C, г/см3	1,065-1,085	**1,075**
Температура начала кристаллизации, °C, не выше	-40	**-40**
Щелочность, см3, не менее	10,0	**15,71**
Водородный показатель (pH)	7,5-10,0	**7,83**
Цвет	соответствует цвету добавляемого красителя	**Синий**

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Редакция 07.2025

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызвать раздражение глаз и кожи. При работе с продуктом используйте средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных.
Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.